

Medical Waste Management Plan

1. Introduction and Project Context

The objective of this plan is to provide guidance to control the medical waste of [Shrween PHC] in [Diyala] governorate and the location of Shrween PHC is [3403'3.22"N 44053'16.15"E], this PHC provides healthcare service for [population of 15000] and the number of outpatients who took advantage from these services roughly per month is [2400] and this number will be increased if:

- the rehabilitation of the PHC is completed which will provide all required healthcare services.
- when the IDP's in this area return to their homes.

The planned healthcare services are:

- Outpatient service;
- Laboratory; and
- Dental services;

2. Regulatory Framework and Technical Standards

The standards/Regulations that MoH use for the Medical Waste Management is (Regulation No. 1 for 2015 – Hazardous Waste Management – issued by Ministry of Health/Environment) and (EPA Medical Waste Management Guidelines).

The current practice of the MWM is through contracting between the health directorate with a local contractor which cleaning and waste management of the PHC is his responsibility.

3. Review of current Waste Management System

The current procedure of treatment of the medical waste is through the segregation, collection and storage of these waste to be transported to the nearest healthcare facility (containing incinerator).

The procedure starts by collecting the waste from the sections of the PHC and placed in (yellow bags for non-sharp waste and special plastic containers for sharp waste) to be weight measured in the PHC and then placed in larger containers with a 1 cubic meter capacity for temporary storage until it is transferred to Al Khalis general hospital to be treated using the incinerator in the hospital this process is done according to the regulations issued by the Ministry of Health / Environment In collaboration with the World Health Organization and the supervision from the health directorate.

The current waste volumes is by (kg/month) where the medical waste weight for the PHC is 23 kg/month and the municipal waste weight is 35 kg/month collected in a 26 colored coded waste plastic bags with capacity of 4 kg for each bag (5 yellow bags for the medical waste & 9 black bags for the municipal waste) ;there is no specific facility for the collection of the medical waste which is collected by 2 large containers (1 m³) as mentioned earlier, the transport to incinerators is done by the local contractor once a week to Al Khalis General Hospital (70 km distance from the PHC) by loading the plastic bags to the truck and cover it with thick fabric cover, the type of the incinerator is Hoval swiz model 1980 and the work condition of it is acceptable to the needs of the medical waste management, the disposal of ashes and other non-incinerated waste types is in the landfill site. (see checklist in Annex 1)

4. Demand and Gap Analysis

The expected quantity of each medical waste type resulting from different activities is clarified in attachment 1.

The characteristics and specifications of collection boxes, safety of temporary storage containers are following the Determinants of National Emission Activities No.3 of 2012 Annex C.

The transportation of medical waste of Sherween PHC to Al mansourieh sector and then to Al Khalis hospital incinerator will follow strict rules according to medical waste transport protocol in Annex D.

5. Compliance and Operational Management Plan

5.1 Mitigation Plans

Mitigation plans are presented in **Tables 5.1**. The mitigation plans describe the potential impacts and associated mitigation measures, and also assigns implementation and monitoring responsibilities.

Table 5.1: Mitigation Plan for Medical Waste Management

Activity	Potential Impact	Mitigation Measures	Responsibility	
			Mitigation	Monitoring
Waste segregation	Health and safety risks for staff and patients	Use of Medical Management Waste instructions No.1, 2015 Comply with article 1; (see Annex A) Use of PPEs; Capacity building and training of staff including waste handlers; Awareness raising of patients and their attendants.	Waste Management Officer	Waste Management Officer /Health Care Center Director
Sharps Management	Health and safety risks for staff and patients	Use of Medical Management Waste instructions No.1, 2015 Comply with article4 of the Management of Medical Waste instruction, 2015 (see Annex A)	Waste Management Officer	Waste Management Officer /Health Care Center Director

Infectious waste collection and transportation	Health and safety risks for waste handlers	<p>Use of Medical Management Waste instructions No.1, 2015; Comply with articles 1, 4 and 8; (Annex A);</p> <p>Use of PPEs;</p> <p>Ensuring that waste bags are not opened or punctured during transportation;</p> <p>Ensuring that bags are not punctured (disinfection of the trolleys/area to be carried out in case of leakage from bags);</p> <p>Proper documentation and handover-takeover protocol along with „chain of custody“ protocol;</p> <p>Capacity building of staff including waste handlers;</p> <p>Implement measures to forestall any pilferage of medical waste for recycling.</p>	Waste Management Officer	Waste Management Officer /Health Care Center Director in coordination with Environmental Directorate
--	--	--	--------------------------	--

Infectious waste storage	Health and safety risks for waste handlers	<p>Use of Medical Management Waste instructions No.1, 2015; Comply with article 5 (Annex A);</p> <p>Proper controlled-access storage;</p> <p>Ensuring that waste bags are not opened or punctured in the storage;</p> <p>Ensuring that bags are not punctured (disinfection of the trolleys /area to be carried out in case of leakage from bags);</p> <p>Use of PPEs;</p> <p>Weighing of waste;</p> <p>Proper documentation and handover-takeover protocol;</p> <p>Capacity building of staff including waste handlers;</p> <p>Security arrangements to avoid theft/pilferage.</p>	Waste Management Officer	Waste Management Officer /Health Care Center Director
--------------------------	--	---	--------------------------	---

Infectious waste disposal	Health and safety risks for waste handlers, waste pickers; Soil and water contamination	<p>Use of Medical Management Waste instructions No.1, 2015;</p> <p>Comply with article 9, 2015 (Annex A);</p> <p>Proper documentation and handover-takeover protocol;</p> <p>Comply with Determinants of National Emission Activities No. 3 of year 2012, article 8 and 9 and (see Annex B)</p> <p><u>Incineration</u></p> <p>Use properly designed for medical waste treatment, double chamber incinerators with wet scrubbers;</p> <p>Ensure that incineration is carried out at 1200 °C;</p> <p>Properly operate and maintain incinerators particularly to avoid leakage of gases from the first chamber;</p> <p>Ensure that dioxins are not released, and exhaust gases comply with NEQS;</p> <p>Maintain complete record of the key incinerator operation parameters (waste quantity incinerated, temperature in first chamber, temperature in second chamber, resident time, and others);</p> <p>Capacity building of operators; Use of PPEs.</p>	Waste Management Officer	Waste Management Officer /Health Care Center Director in coordination with Al Khalis general hospital
Availability of supplies and consumables for WMP implementation	Non implementation of WMP	Availability of supplies and consumables for WMP implementation will be ensured	Waste Management Officer	Waste Management Officer /Health Care Center Director in coordination with Al Khalis general hospital

Non-risk waste	Contamination of soil and water, odour, proliferation of vectors (rodents, flies, others)	Non-risk waste will be disposed with the municipal waste; Proper storage arrangements (such as dumpsters) avoiding any spill-over/over-flowing; Regular transportation of waste from healthcare facility to the municipal waste disposal site.	Waste Management Officer	Waste Management Officer /Health Care Center Director
Water supply	Health hazard for staff and patients	Ensure that drinking water complies with NEQS; Carry out water analysis periodically.	Waste Management Officer	Waste Management Officer /Health Care Center Director
Sewage disposal	Health hazard for staff and patients	Ensure that the treatment system (eg, septic tank) is properly working	Waste Management Officer	Waste Management Officer /Health Care Center Director

5.2 Waste Management Plan

In accordance with the Health Waste Management of 2015 and Determinants of National Emission Activities Of 2012, the mobile health care center facility is required to prepare its facility-specific medical waste management plan. The Plan will include:

- a plan/layout of the healthcare facility showing waste disposal points for every ward and department, indicating whether each point is for risk waste or non-risk waste, and showing the sites for central storage facility for risk waste and central storage facility/arrangements for non-risk waste
- details of the types, numbers, and estimated cost of containers, waste bags, and trolleys required annually
- timetable including frequency of waste collection from each ward and department
- duties and responsibilities of each category of healthcare facility staff involved in waste generation and management
- an estimate of number of staff required for waste management
- procedures for the management of waste requiring treatment such as autoclaving before final disposal
- Planned waste disposal sites/methods
- contingency plans for storage or disposal of risk waste in the event of breakdown of incinerators
- training courses and program on waste management
- emergency procedures.

- Comprehensive documentation will be maintained for the implementation of each element of the WMP.
- The waste management plan will be regularly monitored, reviewed, revised, and updated.

Attachment 1: Waste Management System Review from (Shrween) health center and integrated management.

1 - Current waste volumes

Waste type	Estd. volume/month (m3)	Collection system	Transport	Final disposal
Infectious type	6kg	Containers and bags	Cars	Incineration
Sharps & needles	12 kg	Containers and bags	Cars	Incineration
Bottles & glass(municipal wastes)	5 kg	Containers and bags	Cars	Landfill
Food waste(municipal wastes)	5 kg	Containers and bags	Cars	Landfill
Other waste(placenta)	NA	-	-	-

2- Incinerators / disposal facilities

Type	Weekly capacity (m3)	Auxiliary fuel / incineration method	Condition	Remarks
Hoval swiz model 1980	30 kg / hour	Automatic	/	Its failed now and the incineration done manual in it .

3- Current waste volumes

Component / issues	Identified compliance gaps	Rectification measures description	Remarks (e.g time and cost requirement)
Condition & functionality of collection boxes	little	Increase no. of collection boxes	non
Safety of temporary storage containers / facilities	No facilities, containers only	Need room(facilities) for storage the medical waste	
Transport to incinerators deposits safety and functionality of route and equipment	There is private vehicle transports medical waste to the nearly incinerator	Provide box vehicle to the health center	
Incinerators: completeness of	There is no incinerator	Need incinerator in health	

incineration process; quality of flue gases prevailing wind directions, existence of sensitive receptor ? (e.g gardens fields residences schools, hospital facilities , patient's wards)	near with sensitive receptor	center must be friendly environmentally.	
Quality and dimension of receptacles for incineration residue (ashes) protection against rain and leaching	There is no receptacles for incineration residue (ashes) (just plastic bags currently existing.	Need receptacles for incinerations ashes with high Quality	
Quality and dimensions of receptacles for non incinerated medical waste (e.g placentas)	There is no receptacles for non-incinerated medical waste (e.g. placentas	Need receptacles with high Quality	

Annex A

استناداً إلى أحكام البند (تاسع عشر) من المادة (٤) من قانون وزارة البيئة رقم (٣٧)
لسنة ٢٠٠٨ ، والبند (خامساً) من المادة (٢٠) والبند (ثانياً) من المادة (٣٨) من قانون
حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ .

أصدرنا التعليمات الآتية :

رقم (١) لسنة ٢٠١٥

تعليمات

ادارة نفايات الجهات الصحية

المادة - ١ - يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة أعلاه:

أولاً - الجهات الصحية : الجهات الطبية العامة والخاصة التي تعنى بالرعاية الصحية بما فيها المستشفيات والعيادات الطبية والمخابر الطبية وعيادات طب الاسنان ومختبرات الاسنان والcentres الصحية ومصانع الادوية ومخازن الادوية والصيدليات وcentres الابحاث الطبية وغيرها.

ثانياً - منتج النفاية : اي شخص طبيعي او معنوي يؤدي نشاطه الى تولد نفايات الرعاية الصحية.

ثالثاً - نفايات الرعاية الصحية : النفايات الصلبة او السائلة او الغازية الناجمة عن انشطة الجهات الصحية .

رابعاً - النفايات الصحية غير الخطيرة (الاعتراضية) : النفايات الناجمة من اعمال النظافة العامة داخل المؤسسات الصحية واقسامها ومطابخها وأنشطة اقسامها الادارية .

خامساً - النفايات الصحية الخطيرة : نفايات تنتج من مصادر ملوثة او نفايات يشتبه تلوثها بالعوامل المعدية او الكيميائية او المشعة وتشكل خطراً على صحة الانسان والبيئة اثناء تولدها او جمعها او تداولها او تخزينها او نقلها او التخلص منها.

سادساً - التفایل المعدیة: التفایل التي تحتوى او يشتبه انها تحتوى على مسببات الامراض المعدية كالبكتيريا والفيروسات والطفیلیات والفلزات وابية اثناء ملامسة لها.

سابعاً - التفایل التشريحية (اليائونوجية): التفایل التي لها علاقة بجسم المريض او مكوناته من النسج او اعضاء مريضة تم استعمالها او اطراف او اجزاء مبتورة او اجهزة مبتلة او سوائل الجسم او الانسجة المرسلة للفحص المختبرى او التفایل الناتجة عن تشريح الجثث.

ثامناً - التفایل الحادة: الاموات التي قد تسبب قطع او وخز في الجسم البشري مثل المحافظ والمشارط والسكاكين والشفرات المستخدمة في العمليات الجراحية وغيرها.

تسعاً - نفایل عيوب الغازات المضغوطه: العيوب التي تحتوى على غازات مضغوطة مثل عيوب المبيدات او الاوكسجين او اوكسيد الاثلن وغيرها والتي قد تستعمل في اعمال علاجية او اعمال التعقيم.

عاشرأ - التفایل الكيميائية: التفایل الصناعية او السائلة او الغازية الناتجة عن الاصفال التشخيصية او العلاجية او التجريبية او اعمال التنظيف او التطهير او التعقيم .

حادي عشر - التفایل الصيدلانية (الدوائية) : الادوية والمستحضرات الصيدلانية منتهية الصلاحية او غير المطابقة للمواصفات او التي لم يعد بها استعمال كالمواد الازوتية المتبقية ومخلفات الصناعات الدوائية الصناعية وشبه الصناعية والسائلة والغازية .

ثاني عشر - المواد السامة للجيئنات : المواد التي لها الفرة على احداث العيوب الخلقية في الاجنة او تغير المواد الجينية او تسبب الاصابة بالسرطان او تؤدي الى ايقاف نمو الخلايا.

ثالث عشر - نفایل ادوية العلاج الكيميائي : التفایل الناتجة عن عمليات تصنيع او نقل او تحضير او اعداد او اعطاء العلاج الكيميائي والمحافظ والقفازات والملابس والادوية المنشورة ومواد ازالة الانسحاب والفالتر

المستهلكة (Hepa filters) والادوية المتبقية من عمليات التخدير واعطاء العلاج وافرازات المريض الذي يتلقى العلاج الكيميائي .

رابع عشر - التفابات ذات المحتوى العالى من العناصر الفنزية التقيلة : التفابات التي تتميز بمحنتها العالية الناتجة عن استخدامات الاجهزة الحاوية على الزئبق والرصاص والثانيوم وغيرها .

خامس عشر - وحدة معالجة التفابات : المكان الذي تتم فيه عمليات المعالجة .

سادس عشر - الاوتوكليف: جهاز يستخدم لمعالجة وتعقيم الانواع الصحية لاحادة استخدامها .

سابع عشر-الميكروويف: تعقيم التفابات الطبية باستخدام جهاز خاص للتخلص من الكائنات الحية المنوطة .

ثامن عشر - التقمة البلازما: حرق التفابات بدرجات حرارة عالية .

تاسع عشر - الترميد : حرق التفابات لتقليل حجمها وزيتها .

عشرون - التعقيم الكيميائى: عملية تقتل او تبيعد الكائنات الحية الدقيقة بما تحتويه من كائنات معرضة بواسطة تعريضها لمواد كيمياوية خاصة .

حادي وعشرون - الكبسنة : وضع التفابات الكيمياوية الصلب او الصيدلانية او الحادة في حاويات معدنية او بلاستيكية صلبة وملائمة لتوسيع المادة المعبرة .

ثلاث وعشرون - التخليل: طريقة لمعالجة التفابات الصيدلانية او الزرقاء الناتج عن العرق الذي لا يحتوى على تركيز عالى من العناصر الفنزية التقيلة .

ثلاث وعشرون - الشاقن : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يعمل في مجال نقل التفابات الصحية الخطرة التي وحدة المعالجة .

رابع وعشرون - وثيقة الشاقن : الاستماره التي تشمل على البيانات المستوفاة والموقعة من المنتج والشاقن .

خامس وعشرون - المتصدق : علامه توسيع على الكيس أو الحاوية .

سادس وعشرون - مياه الصرف الصحي في الجهات الصحية : المياه التي تحتوي على المضادات المعدية والخطرة الناتجة من العدوى بالمرضى .

- النهاية - ٢ - أولاً - يتلزم متبعو التفابات الصحية الخطرة بما يكتفى :
- أ - استخدام الأجهزة المستطورة واختيار البذائل والماء الازواني الأقل ضررا على الصحة العامة والبيئة .
 - ب - فصل التفابات الصحية الخطرة عن التفابات الصحية غير الخطرة من مصادر توندتها ووضعها في عبوات مائمة في موقع مخصصة لهذا الفرض داخل الجهة الصحية والاقسام الطبية .
 - ج - وضع حزوبط فرز التفابات وتعييقها في مكان بارز في منطقة توند التفابات .
 - د - تجميع التفابات المعدية في اكياس او حاويات بلاستيكية مناسبة صلبة باللون الاصفر وثبت عليها عباره (تفابات معدية) وشعارها يكون وفق الملحق رقم (١) الملحق بهذه التعليمات .
 - هـ - جمع تفابات الادوات الحادة في حاويات سميكه صفراء مقاومة لتناثر والتسرب وثبت عليها عباره (تفابات حادة) وشعارها يكون وفق الملحق رقم (١) الملحق بهذه التعليمات .
 - و - جمع تفابات الدوائية العلاج الكيميائي السائلة في عبوات زرقاء محكمة القفل سميكه مقاومة للتسرب وجمع تفابات دوائية العلاج الكيميائي الصعبة في اكياس بلاستيكية زرقاء وكلها مثبت عليها عباره (تفابات الدوائية علاج كيميائي) .
 - ز - جمع السوائل الكيميائية المستخدمة في اظهار افلام الاشعة في عبوات محكمة الغلق وثبت عليها الشعار الدولي وفق الملحق رقم (١) الملحق في هذه التعليمات لاستفاده منها بعد معالجتها والحصول على موافقة الجهة المختصة .

ح - جمع نفاثات المواد المشعة في حاويات معدة خصيصاً بالمواصفات التي تحددها الجهات المختصة مصنوعة من الرصاص او محايدة بالرصاص محكمة الفقل وثبتت على الحاويات عباره (نفاثات المواد المشعة) ويوضع عليها الشعار الدولي للأشعاع وفق الملحق رقم (١) الملحق في هذه التعليمات.

ط - جمع الانسجة وبيانيا الاحضاء البشرية (الباتونوجية) في اكياس بلاستيكية حمراء اللون وتحفظ في ثلاثة الموائين لحين التعامل معها وفقاً لتقانون وثبتت عليها عباره (نفاثات باتونوجية) ويوضع عليها الشعار الدولي للأشعاع وفق الملحق رقم (١) الملحق في هذه التعليمات.

ي - جمع النفاثات المعدية في اكياس بلاستيكية قابلة للمعالجة العينية باستخدام الاوتوكلاف داخل الاقسام المنتجة لها ثم توضع هذه الاحياس بعد المعالجة داخل اكياس صفراء وثبتت عليها عباره (نفاثات صحية خطأ) .

ث - جمع نفاثات المواد السامة للجينات والخلايا في حاويات مقاومة للتسرب باللون الاصفر وثبتت عليها عباره (نفاثات بقابا مواد سامة للخلايا) .

ل - جمع عيوب الرذاذ المحتفوظ (الابروسولات) الفارغة في اكياس النفاثات الاحتياطية.

م - التخلص من بقابا الادوية والمواد الكيميائية المنتهية المفعول يوضعها داخل حاويات مقاومة للتسرب ثم في اكياس بلاستيكية باللون الاصفر وثبتت عليها عباره (نفاثات بقابا الادوية والمواد الكيميائية المنتهية المفعول) وثبتت عليها الشعار الدولي للأشعاع وفق الملحق رقم (١) الملحق في هذه التعليمات ويعنى وضع انثر من نوع من نفاثات المواد الكيميائية في ذات العبوة اذا كان لديها خاصية التفاعل مع بعضها.

ن - أعادة التفابات الصيدلانية (الدوائية) ان وجدت بكميات كبيرة الى
قسم الصيدلة والمخزن باتلافها باحد العرق المنصوص عليها في
المادة (١) المتعلق في هذه التعليمات .

ثانياً - اذا وضعت التفابات الصحية الخطرة خطأ في تيس او وعاء مخصوص
بوضع التفابات الاعشابية فيجب معاملة التفابات المفتوحة كتفابات
خطيرة .

المادة - ٣ - توفر الجهة المنتجة للتفابات الصحية الخطيرة بطاقات لاصقة ويحتمل ملابس
للفرش وضعها على الحاويات واكياس التفابات قبل نقلها الى موقع التخزين
الموارد داخل الجهة الصحية او وحدة المعالجة تتضمن المعلومات التالية مع
وضع العلامة الدولية المناسبة وفق ما بين المتعلق رقم (١) المتعلق في
هذه التعليمات :

أولاً - اسم منتج التفابات .

ثانياً - اسم الموقع .

ثالثاً - نوع التفابات المنتجة حسب التصنيف المنصوص عليه في المتعلق
رقم (٢) المتعلق في هذه التعليمات .

رابعاً - وزن كمية التفابات في الحاوية او التيس .

خامساً - وقت وتاريخ التجميع والتلقي .

سادساً - اسم الشخص الذي يطلق التيس او الحاوية .

المادة - ٤ - أولاً - يشترط لجمع ونقل الصابس وحاويات التفابات الصحية الخطيرة استخدام
عربات مخصصة لهذا الفرض وتحمل مدربين لضمان اقصى درجات
السلامة خلال عملية الجمع والنقل داخل الجهة الصحية منعاً لتبخر او
تسرب محتوياتها .

ثانياً - تجمع التفابات الصحية الخطيرة الناتجة عن اقسام وغرف الامراض
المعدية واقسام وغرف العزل باشراف مباشر من مسؤولي تلك الاقسام
وبالتشبيك مع مسؤول وحدة ادارة التفابات الطبية في الجهة الصحية .

ثالثا - تجمع الانسجة والاعضاء البشرية والجنبية والمشيمية وحيث وانسجة الحيوانات منفصلة في ثلاثة الموئي او في ثلاثة خاصة يتم التخلص منها طبقاً للإجراءات القانونية .

رابعا - تجمع النفايات الصحية غير الخطيرة (الاعتبارية) في الاكياس بلاستيكية ذات لون اسود يستخدم للنفايات الاعتبارية ويتم التعامل معها بصورة منفصلة تماماً عن النفايات الصحية الخطيرة داخل الجهة الصحية الى حين نقلها الى اماكن التخلص النهائي منها.

خامسا - عدم ملء الاكياس والحاويات بالنفايات لأكثر من ثلاثة ارباع حجمها وعدم شغطها او كبسها.

سادسا - نقل النفايات الصحية الخطيرة داخل الجهة الصحية بواسطة عربات مغطاة ومخصصة لهذا الغرض ومصممة بطريقة تكفل كفافتها عند التحميل والتفرغ وقوية ومانعة للتسرب اضافة الى سهولة تنظيفها وتطهيرها بالمطهرات يوميا في موقع خاص وان تعالج مختلف التنظيف قبل تصريفها والتخلص منها وبالشراff مباشر من المسؤول.

سابعا - تعد النفايات الصحية الخطيرة المتباعدة او المتسربة من الاكياس او الحاويات او عربات النقل شديدة الخطورة مما يوجب التعامل الفوري في شأنها واتخاذ اجراءات التطهير والسلامة في المكان الذي تسربت فيه .

المادة - ٥ - تتزم كل جهة صحية تأمين مخزن للنفايات الصحية الخطيرة لحين التخلص منها بشكل آمن يبتدا مع تأمين مخزن اضافي لخزن المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية ويشترط فيها ما يأتي :

أولا - ان يكون مناسبا بحيث لا يسبب اي تلوث او ضرر على صحة الانسان والبيئة وان تكون النفايات معبأة في حاويات او اكياس بلاستيكية وفق الموصفات المنصوص عليها في الملحق رقم (٣) الملحق في هذه التعليمات .

ثانياً - ان يكون في مبنى محكم الغلق وذا ارضية منبئة مقاومة للسائل يمكن غسلها وتطهيرها مع تأمين وسائل جيدة للصرف الصحي .

ثالثاً - ان يكون مزودا بمعدات التنظيف والتطهير والتعقيم وكذلك وسائل السلامة المهنية .

رابعاً - ان يدار من الشخص موظفين ويقتصر دخوله على المسرح لهم فقط .

خامساً - ان يزود بالأجهزة تكييف مناسبة وجيد الاضاءة والتهوية و درجة حرارته لا تزيد على (٢٥) خمس وعشرين درجة مئوية .

سادساً - أن لا تزيد فترة تخزين التغذيات الصحية الخطيرة على (٤٠) أربع وعشرين ساعة في فصل الصيف و(٦٠) ثمان وأربعين ساعة في فصل الشتاء .

سابعاً - أن يكون بعيدا عن مخازن الاطعمة وأماكن اعداد الطعام وأماكن رعاية المرضى .

ثامناً - ان يكون سهل الوصول اليه مع وضع علامات واضحة الدالة تشير اليه .

المادة - ٦ - على منتج التغذيات الصحية الخطيرة الالتزام بما يأتي :

أولاً - تثبيت جميع البيانات المتعلقة باللغات الصحية الخطيرة داخل المؤسسة الصحية .

ثانياً - تزويد الجهات المختصة بشخصة من البيانات الخاصة باللغات الصحية الخطيرة بشكل دوري يحسب ما تحدده تلك الجهات .

ثالثاً - تنفيذ الاجراءات التالية قبل نقل التغذيات خارج المؤسسة الصحية :

أ - تعبئة التغذيات ووضع الملصقات عليها وفقاً للنماذجين (٣) و (٤) من هذه التعليمات .

ب - عدم تسليم اي شحنة لـ التغذيات الصحية خطيرة دون ان ترافقها وثيقة التف وفق المتحقق رقم (٤) المتحقق في هذه التعليمات الا لشخص او منشأة مجازة من الجهات المختصة نقل التغذيات .

المادة - ٧ - يلتزم طالب لجارة نقل النفايات الصحية الخطرة من الجهات المختصة توفر المعلومات الآتية:

أولاً - وصف وسائل النقل والمعدات المراد استخدامها في عملية النقل.

ثانياً - خطة الطوارئ المراد استخدامها في حالات الحوادث او التسرب للنفايات او خلال عملية النقل او عند مراقبة التسلیم.

ثالثاً - قائمة باسماء العاملين في النقل والمؤهلين لمزاولة هذه المهنة.

رابعاً - اية معلومات اضافية ترى الجهة المختصة باتها ضرورية من اجل المحافظة على صحة الانسان والبيئة.

المادة - ٨ - يلتزم الناقل بما يأتي:

أولاً - عدم نقل النفايات الى مؤسسة او جهة ليس لها صلاحية التعامل بها من الجهات المختصة .

ثانياً - عدم نقل اي نفايات لا ترافقها وثيقة نقل مسوقة جميع بياناتها من المنتج وفق الملحق رقم (١) ورقم (٤) ورقم (٥) ورقم (٦) الملحقة في هذه التعليمات.

ثالثاً - عدم خلط نفايات ذات مواصفات شحن مختلفة وذلك بوضعها في حاوية واحدة .

رابعاً - عدم قبول اية عبوة ليس عليها ملصق يوضح البيانات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه التعليمات.

خامساً - تطهير الجزء المخصص لنقل النفايات في المركبة بعد كل عملية نقل وعند حدوث اي حالة تسرب مع اجراء الصيانة للمركبة بشكل مستمر.

سادساً - عدم استخدام المركبة لتخزين النفايات.

سابعاً - وضع علامة ارشادية على المركبة تبين ان المواد المنقوله هي نفايات صحية خطيرة.

تاسعاً - الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنقل النفايات وتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها .

عشرأ - عدم استخدام المركبات ذات المكابس وذات الصناديق المفتوحة في نقلها.

حادي عشر - استخدام مركبات مخصصة لنقل النفايات الصحية الخطيرة وإن تكون مجهزة بما يأتى :

أ- المطهرات المناسبة للاستعمال في حالة التسرب.

ب- اجهزة اطفاء الحريق لا يقل عددها عن (٢) مقطورة وفي مكان منفصل عن المكان المخصص لنقل النفايات حسب حجم المركبة.

ج- وسائل الامان من معدات الوقاية الشخصية وصناديق اسعافات اولية مزودة بالمستلزمات الطبية الضرورية للاسعاف الاولى .

المادة - ٩ - تترتب الجهة التي ترغب في إنشاء نظام وحدات معالجة النفايات الصحية الخطيرة بما يأتى :

أولاً - الحصول على موافقة الجهات المختصة بعد توفير المعلومات الآتية :

أ - خارطة توضح الموقع الجغرافي لأنظمة وحدات المعالجة ومعنومات عن جيولوجية الموقع .

ب - وصف تفصيلي لتصميم وإنشاء وتشغيل الوحدات من النفايات وللطرق المراد استخدامها في معالجة النفايات الصحية الخطيرة حسب نوعها ووسائل التحكم في الانبعاثات وطرق التخلص منها.

ج - الإجراءات الخالصة بالفحص الذائي وصيانة المرافق والمعدات المستخدمة في معالجة النفايات .

د - خطة طوارئ تشمل قائمة بمعدات الطوارئ تستخدم في حالات تسرب النفايات إثناء عملية المعالجة و التخلص منها.

هـ - استخدام نفايات حديثة ذات كفاءة عالية مع تنفيذ برنامج تدريسي للعاملين في هذا المجال.

- و - تقديم شهادة بالخبرات العلمية للعاملين مع شهادة تثبت بياقهم صحيا للعمل على ان يتم تجديدها سنويا.
- ز - عدم قبول اي نفايات صحية خطيرة من ناقل ليس لديه تصريح نقل او وثيقة نقل مسؤولية الشروط من الجهة المختصة.
- ثانيا - تطبيق معايير حماية البيئة من سلامة المياه الجوفية والسطحية وجودة الهواء المحيط وعدم الاضرار باي منها او بالمناطق السكنية المجاورة عند اختيار الموقع .
- ثالثا - معالجة اي مواد سائلة قد تنتج عن عمليات المعالجة.
- رابعا - الاحفاظ بسجل تشغيلي يحتوي على:
- أ - نوعية وكمية كل شحنة يتم تسليمها واسم المنتج كما مدون في وثيقة النقل وتاريخ التسلم وتاريخ المعالجة ونتائج تحليتها وموقع الشخص منها.
 - ب - نتائج فحوصات مياه الصرف الصحي المعالجة .
 - ج - قياسات تركيز الاباعاث في الهواء الناتجة من عملية المعالجة.
 - د - تقديم تقارير فنية بكمال السجل التشغيلي الى الجهات المختصة.
- المادة - ١٠ - أولا - يمنع الشخص من مياه الصرف الصحي الناتجة عن المؤسسة الصحية بتصريفها بشكل عشوائي في البيئة ويجوز الشخص منها بعد معالجتها بتصرفها الى شبكة الصرف الصحي العامة بموقفة الجهات ذات العلاقة .
- ثانيا - معالجة المخلفات السائلة في محطة معالجة الصرف الصحي الخاصة بالجهة الصحية شريطة موقعة الجهات ذات العلاقة وان تكون نوعية المياه المعالجة مطابقة لمواصفة القياسية العراقية المنصوص عليها في الجدول رقم (٢) استنادا الى المحددات الصادرة بمحظ نظام صيانة الانهار والمياه العومية من التوثيق رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٧.

((محددات الانبعاث الوطنية للأنشطة والاعمال))

رقم (3) لسنة 2012

المادة - 8-يسمح للجهات المولدة للنفايات الطبية أن تنشئ محرقة خاصة بها للتخلص من النفايات الطبية وذلك بترخيص من السلطة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة على أن تتوفر فيها الشروط التالية :-

أولاً-أن لا تقل درجة حرارة الاحتراق فيها عن (1200) ألفاً ومائتا درجة مئوية.
ثانياً-أن تكون سعة المحرقة كافية لحرق النفايات المنقوله إليها خلال (24) أربع وعشرون ساعة .

ثالثاً-أن تستخدم المحرقة للتخلص من النفايات الطبية العائدة للجهة المالكة لها فقط ولا يسمح باستخدامها للتخلص من النفايات الطبية لجهات أخرى إلا بموافقة السلطة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة .

رابعاً - يمنع استخدام المحرقة لحرق النفايات التالية :

أ. النفايات الخطرة المحددة من قبل الوزارة والجهات المختصة.

ب. العبوات المضغوطة .

ج. النفايات والمواد البلاستيكية والمطاط .

د. النفايات ذات المحتوى العالى من المعادن الثقيلة (رصاص ، كadmium ، زئبق ... الخ) .

هـ: أملاح الفضة والنفايات المتولدة من أشرطة التصوير .

و. المواد السامة للجينات .

خامساً-أن لا تتجاوز ملوثات الهواء المنبعثة عنها الحدود القصوى المسموح بها وكما هو وارد في الملحق الخاص بها من هذه التعليمات.

المادة - 9-حرق النفايات الخطرة في محطات حرق تخضع للأحكام والشروط الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات على أن لا تقل درجة حرارة الاحتراق في المحرقة عن (1200) ألف ومائتان درجة مئوية وان لا تتجاوز ملوثات الهواء المنبعثة عن الحدود القصوى المسموح بها كما هو منصوص عليه في الملحق رقم (4) الخاص بها المرفق بهذه التعليمات ومن الممكن حرق النفايات الطبية في هذه المحارق مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة (7) من هذه التعليمات .

ملحق رقم (4)

الحدود القصوى المسموح بها من ملوثات الهواء المنبعثة من محارق النفايات الخطرة والنفايات الطبية.

الحد الأقصى المسموح به بـ (ملغرام/المتر المكعب القياسي)	ملوثات الهواء ورمزه
10 (معدل يومي) 30 (معدل نصف ساعة)	مجموع الدقائق العالقة (TSP)
50 (معدل يومي) 100 (معدل نصف ساعة)	آحادي اوكسيد الكربون (CO)
200 (معدل يومي) 400 (معدل نصف ساعة)	اكاسيد التتروجين (NOx) (تقاس كثنائي اوكسيد التتروجين)
50 (معدل يومي) 200 (معدل نصف ساعة)	ثنائي اوكسيد الكبريت (SO ₂)
10 (معدل يومي) 60 (معدل نصف ساعة)	حامض الهيدروكلوريك (HCl)
1 (معدل يومي) 4 (معدل نصف ساعة)	حامض الهيدروفلوريك (HF)
10 (معدل يومي) 20 (معدل نصف ساعة)	مجموع الهيدروكربونات المنتظيرة (VOC) (تقاس كمحتوى كلي من الكربون العضوي ((TOC))
1 (مجموع كلي) 1 (مجموع كلي)	
1 (مجموع كلي)	الانتيمون (Sb) ومركياته (تقاس كانتيمون)
1 (مجموع كلي)	الزرنيخ (As) ومركياته (تقاس كزرنيخ)
1 (مجموع كلي)	الكروم (Cr) ومركياته (تقاس ككروم)
1 (مجموع كلي)	الكوبالت (Co) ومركياته (تقاس ككوبالت)
1 (مجموع كلي)	النحاس (Cu) ومركياته (تقاس كنحاس)
1 (مجموع كلي)	الرصاص (Pb) ومركياته (تقاس كرصاص)
1 (مجموع كلي)	المanganese (Mn) ومركياته (تقاس كمنغنيز)
1 (مجموع كلي)	النيكل (Ni) ومركياته (تقاس كنيكل)
1 (مجموع كلي)	القصدير (Sn) ومركياته (تقاس كقصدير)
1 (مجموع كلي)	الفناديوم (V) ومركياته (تقاس كفناديوم)
0.1 (نانوغرام TEQ مكافئ سمية)/المتر المكعب القياسي	الدايوكسينات والفيورانات
0.1 (مجموع كلي)	الكادميوم (Cd) ومركياته (تقاس ككادميوم) الثالايلوم (Tl) ومركياته (تقاس كثالايلوم)

0.1	الزئبق (Hg) ومركيباته (تقاس كزئبق)
-----	------------------------------------

ملاحظات:-

- ١ - يجب ان لا تتجاوز تراكيز اية مادة محددة في العمود الأول، عند قياسها من المحارق في أية نقطة قبل حدوث المزج والخلط مع الهواء، الدخان والغازات الأخرى، الحدود القصوى المحددة.
- ٢ - المتر المكعب القياسي = تعني متر مكعب من غاز جاف في ظروف 25°C وضغط 760 ملليمتر زئبق.
- ٣ - محددات الانبعاث لـ Cd، Tl، Hg، Pb، Cu، Co، Cr، As، Sb، Ni، Mn.
- ٤ - معدلات قيم daiyوكسينات والفورانات يجب ان تقاس ضمن فترة نمذجة 30 دقيقة كحد أدنى إلى 8 ساعات كحد أقصى.
- ٥ - تعتمد في قياس تراكيز اي مادة محددة في العمود الاول الطريقة المعتمدة من قبل وكالة البيئة الامريكية كطريقة قياس مرجعية او ما يعادلها من طرق القياس المرجعية العالمية.

Annex C

الألوان المميزة لакياس وحاويات النفايات الصحية الخطرة

نوع الوعاء	الشعار	لون الكيس أو الحاوية	نوع النفايات	ت
كيس بانستيك أو حاوية بانستيكية	يكتب عليه عبارة (نفايات معدية) ويوضع عليه شعار النفايات المعدية.	أصفر	النفايات المعدية	١
حاوية بانستيكية أو كاربون مقوى	يكتب عليه عبارة (نفايات الألوات الحادة) ويوضع عليه شعار النفايات المعدية.	أصفر	نفايات الألوات الحادة	٢
كيس بانستيك أو حاوية بانستيكية	يكتب عليه عبارة (نفايات الدوائية العلاج الكيميائي)	ازرق	نفايات الدوائية العلاج الكيميائي	٣
عبوات محكمة الغلق	يكتب عليه عبارة (نفايات السوائل الكيميائية المستخدمة في اقتهار أشام الأشعة) ويوضع عليه شعار نفايات كيميائية	بني أو أزرق	نفايات السوائل الكيميائية المستخدمة في اقتهار أشام الأشعة	٤
حاوية مصنوعة من الرصاص أو ماحاطة بارصاص ممحكة لفاف	يكتب عليه عبارة (نفايات مواد مشعة) ويوضع عليه شعار نفايات المشعة	ازرق	نفايات المواد المشعة	٥

كيسن باكتسيكي	يكتب عليه عباره (تفايات باتلوجيه) ويوضع عليه شعار تفايات ايلابولوجيه	لحر	تفايات الاصحجه ويقلا الاصضاء البشرية (باتلوجيه)	٦
حلويات مقاومة للتسرب	يكتب عليه عباره (تفايات المود السلامه للجبن و الخاش)	لصفر	تفايات المود السلامه للجبن والخشاش	٧
كيسن باكتسيكي مخصص لتعيمك المضغوطة	_____	سود	عيون الرقاد المضغوط (البروسولا ت) الفارغه	٨
حلويه باكتسيكيه مقاومة للتسرب تم في كيسن باكتسيكي	يكتب عليه عباره (تفايات المود الكيموليه والانوريه المنتهيه للمفعول (ويوضع عليه شعار تفايات كيموليه المفعول	لصفر	تفايات يقلا الانوريه والمود لكيموليه المنتهيه المفعول	٩
كيسن باكتسيكي	_____	سود	التفايات الطبيه غير الخطره (التفايات الاعتياديه)	١٠

موصلات الابدان البلاستيكية والخواص

(١) يجب ان لا تكون اي من الابدان و خواصه المزودة العادة، مصنوعة من الالوان البلاستيكية المهلجة او PVC .

(٢) موصلات الابدان البلاستيكية:

أولاً - ان لا يقل سميتها عن (١٥٠ ميكرون) وان تكون مزرودة باربطة تثبيتها.

ثانياً - ان لا تزيد المسافة الاجمالية للابدان عن ١٠٠ امتار .

ثالثاً - تتلائم مع مقاييس الخواص التي توضع لها عند الاستعمال .

رابعاً - يطلق لون الابدان المستخدم الاشوان المميزة الموصى بها لابدان و خواص التفليبات الصحية للخطر، المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) من هذه التعليمات .

خامساً - تكون الابدان التي تستعمل لجمع التفليبات الخطيرة الحادى والتي تتطلب معالجة ميدانية بالذوق كطبق مصنوعة من مادة بلاستيكية تحمل الحرارة العالية .

(٣) ان تكون موصلات الخواص التي توضع لها الابدان لثناء الاستعمال :

أولاً - ذات خطاء محكم يفتح بواسطة فك مزرودة بمقاييس المهلجة تثبيتها .

ثانياً - مزرودة بمحرك و يكتب على جوانبها و يعلقها علبة و شعار حسب نوع التفليبات الطبية الخطيرة، وفق الملحق رقم (١) من هذه التعليمات .

(٤) موصلات خواص التفليبات العادة:

أولاً - مصنوعة من مادة غير قابلة للتبخر ولا تتقد منها السوائل .

ثانياً - مزرودة بخطاء محكم مع وجود فتحة تسمح بدخول الاشوان العادة (الملافن والمشراط...الخ) .

ثالثاً - ان يكون جسمها مناسب بحيث يمكن حملها بيد واحدة و تكون مزرودة بمقاييس لهذا الغرض .

(٥) موصلات خواص المزورة الشائعة :

خواص مصنوعة من الزرصناف او محلولة بالزرصناف و حسب الموصلات التي تعددوها الجهة المختصة و مدون عليها الشعار الدولي للمزورة الشائعة المنصوص عليها في الملحق رقم (١) .

(٦) موصلات عربات نقل التفليبات الصحية الخطيرة داخل الجهة الصحية:

أولاً - ان تكون مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ ولا تتسرب منها السوائل ولا تتغير بالأحصار و الكورياط و ذات اسطح وزروايا سهلة التنظيف و مزرودة بخطاء محكم الثني .

ثانياً - ان تكون مزرودة بمحرك و بحجم مناسب لاستيعاب نقل عشرة ابدان (كحد اقصى) في المرة الواحدة .

Annex D

استمارة تعهد ناقل النفايات الصحية الخطيرة

أتعهد بائي تسللت شحنة النفايات الآتية :

أولاً - مصدر النفاية (اسم منتج الجهة الصحية) .

ثانياً - وصف النفاية (الكمية - النوعية - سعة الحمولة) .

ثالثاً - تسللت الشحنة بتاريخ الساعة

رابعاً- اسم الناقل.....التوقيع.....التاريخ رقم لوحة السيارة

خامساً - اسم وعنوان الشركة الناقلةرقم الهاتف

ملحق (٥)

استمارة بيانات الجهة الصحية المنقول اليها النفايات الصحية الخطيرة

اسم وعنوان الجهة الصحية المنقول اليها النفاية

هذه النفايات أحضرت برقم لوحة سيارة في الساعة بتاريخ

تم معالجة النفاية بموقع بطريقة التخلص من النفايات بأحد الطرق (حرق - طبر صحي

أخرى (يحدد)) بتاريخالتوقيع